

Bandeau Cookies

Version – Date : V1.0 – 03/11/2020

Type de document : Externe

Etat du document : Validé

Rédacteur : Benjamin Quesada

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION AU PROJET	3
Déploiement	4
DÉPLOIEMENT AVEC NPM	5
AVANT-PROPOS	6
INSTALLATION	6
CONTACTS	7

INTRODUCTION AU PROJET

DESCRIPTION

Ce document a pour but de présenter la procédure à suivre afin d'installer le bandeau cookies permettant de simplifier la gestion des cookies Honda au sein des pages d'un site tiers.

SOURCE

Npm : <https://docs.npmjs.com/cli/install> (voir section bitbucket)

Bitbucket : <https://bitbucket.org/>

Déploiement

DÉPLOIEMENT AVEC NPM

Paramétrer l'agent ssh comme suit :

fichier `~/.ssh/config`

```
Host bitbucket.org
  IdentityFile ~/.ssh/bitbucket_key
  IdentitiesOnly yes
```

Avec comme valeur pour "bitbucket_key" le fichier clé privée paire de celle transmis à KORA précédemment.

Exécuter la commande :

```
npm install bitbucket:Bloom-Multimedia/bandeau-cookie#semver:* --save
```

Ou ajouter au fichier package.json la ligne:

```
"bloom-cookies": "bitbucket:Bloom-Multimedia/bandeau-cookie#semver:*",
```

Le parametre "semver:*" accroche n'importe quelle version du package "bloom-cookies" si une version doit être fixé, le "*" doit être remplacé par la version voulue (0.1.*, ~0.1.0, ^0.1.0).

Si la clé SSH communiquée est protégée par une passphrase, elle doit être renseignée lors de l'affichage du message : "rollbackFailedOptional: verb npm-session".

Sans quoi la récupération du package vous sera refusée par Bitbucket.

La version actuellement disponible est la : " **2.0.8** "

AVANT-PROPOS

Les fichiers sources sont présents dans le répertoire **dist**. Les templates ont été séparés en trois fichiers pour anticiper différentes utilisations. Les fichiers twig et php sont dans les répertoires éponymes :

- bandeau.{php, twig} représente le bandeau d'affichage lors du chargement de la page (si les choix n'ont pas été fait)
- lien.{php, twig} représente le GIF affiché lorsque l'utilisateur a modifié ses préférences sur les différents types de cookies
- modale.{php, twig} représente la modale affichée pour choisir ses cookies spécifiquement.

Ils sont réunis dans le fichier **dist/templates/cookies.{php, twig}** (inclusion).

INSTALLATION

- Inclure la feuille de style (**dist/Cookies.css**) et les templates (cookies.{php, twig}) dans la page d'index
- Inclure le fichier **JS** suivant la version de Javascript (import ou require) (**Cookies.umd.min.js** ou **Cookies.umd.js**)

PERSONNALISATION

Il est possible de personnaliser le style des templates en utilisant le fichier **SCSS** présent à l'arborescence suivante :

resources/assets/sass/cookies.scss

CONTACTS

En cas de problème technique, ou pour toute demande complémentaire, vous avez la possibilité de contacter les personnes référentes aux numéros et e-mails affichés ci-dessous de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Testud Anthony

Chef de projet

05 34 42 07 07

a.testud@kora-france.fr

MERCI.
